



MONDO NUOVO SMACCHIABILE

КЛАСИФІКАЦІЯ та вміст летючих органічних речовин

Матова фарба, що миється та розводиться водою, на основі акрилових сополімерів для внутрішніх робіт; для поверхонь стін та стель. Граничне значення вмісту летючих органічних речовин для даного типу продукту згідно регламентів Європейського Союзу становить 30 г/л (2010 р.)

Вміст летючих органічних речовин у фарбі MONDO NUOVO SMACCHIABILE не перевищує 15 г/л.

ХАРАКТЕРИСТИКИ



Високостійка до миття фарба на водній основі для внутрішніх робіт, підходить для всіх типів приміщень. Протистоїть понад 20-ти типам забруднювачів. Містить особливі активні інгредієнти, що надають фарбі MONDO NUOVO SMACCHIABILE дуже високу стійкість до утворення на пофарбованій поверхні цвілі чи грибка. Фарба MONDO NUOVO SMACCHIABILE містить спеціальні добавки, які відтягують забруднення та запобігають утворенню плям. Фарба MONDO NUOVO SMACCHIABILE має клас A+ за класифікацією кількості викидів летючих речовин, що представляють ризик токсичності при вдиханні, у повітрі всередині приміщень за шкалою від A+ (дуже низький ступінь викидів) до C (високий ступінь викидів).

Легко наноситься, має високу покриваність, високу паропроникність. Забезпечує якісно стійку поверхню з шовковисто-матовим зовнішнім виглядом.

Дуже легко очищається за допомогою губки, змоченої в універсальному мильному розчині та воді.

Стійкість до вологого стирання згідно Європейському стандарту UNI 10560 – понад 20000 циклів.

Стійкість до вологого стирання відповідно до Міжнародного стандарту ISO 11998 – клас 1.

НАНЕСЕННЯ

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

Основа повинна бути чистою й сухою та мати достатню міцність. У разі наявності цвілі необхідно її відповідним чином видалити та обробити поверхню за допомогою спеціальних протигрибкових засобів.

Для вирівнювання поглинання та знепилювання поверхню необхідно прогрунтувати глибокопроникним ґрунтом BLOCCAMURO, розбавленим водою у співвідношенні від 1:3 до 1:5 за обсягом.

Для слабких/пухких основ або для поверхонь старих штукатурок/шпаклівок та ін. слід застосовувати глибокопроникний укріплюючий ґрунт PRIMER ACRILICO D1, розбавлений у співвідношенні від 50% до 100% водою залежно від стану поверхні.

При фарбуванні поверхонь металу, ПВХ або оцинкованого заліза спочатку необхідно застосувати адгезійний ґрунт ACANTO FONDO UNIVERSALE AD ACQUA.

Наносити фарбу MONDO NUOVO SMACCHIABILE слід у два шари.

Час міжшарової сушки повинен становити не менше 6-8 годин за нормальних умов.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Робочий діапазон температур при нанесенні продукту становить від +5 до +35 градусів Цельсія. Відносна вологість навколишнього повітря не має перевищувати 80%. Не можна наносити фарбу, якщо вологість поверхні, що фарбується, перевищує 10%.

Зберігати продукт слід у щільно закритій тарі при температурі не нижче +5 градусів Цельсія.

Розведення водою баз DD і TR, що використовуються для отримання насичених відтінків, не потрібне. База BV може бути розбавлена водою до 10% за обсягом.

У будь-якому випадку наполегливо рекомендується виконати пробне нанесення.



J COLORS S.p.A

Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate (MI) - Italia - Tel. +39 02 937541 - Fax +39 02 9374114 - info@jcolors.com

**ВІДПОВІДНІСТЬ
СТАНДАРТАМ**
(згідно з нормативом
UNI EN 13300)

Наведені нижче результати справедливі для фарби MONDO NUOVO SMACCHIABILE (база BB), нанесеної в один шар пензлем, валиком, повітряним/безповітряним розпиленням:

контрастність	ISO 6504-3	клас 3
розрахункова витрата, м²/л	ISO 6504-1	10
стійкість до миття	ISO 11998	клас 1
глянець	ISO 2813	менше 5-матовий
ступінь перетирання	ISO 1524	дуже тонкий
брудотримання	UNI 10792	дуже низьке

**ІНШІ
ХАРАКТЕРИСТИКИ**

фактична витрата (при 20 градусах Цельсія та відносній вологості повітря 70%)	12-13 м ² /л
ступінь глянцею	шовково-матовий
кольори	згідно NCS, RAL, Interni/Esterni, ColorPro, та інші
застосування	тільки всередині приміщень
термін зберігання	36 місяців
розчинник	вода
очищення інструменту	вода
суха на відлип	1 година
повне висихання	24 години
висихання до повторного нанесення	6-8 годин
питома вага, кг/л	1,28-1,38 (в залежності від бази)
сухий залишок за обсягом	38±1%
в'язкість, 1/сек	4000±5000

**РЕКОМЕНДАЦІЇ
ЩОДО
РОЗБАВЛЕНOSTI
ПРИ НАНЕСЕННІ**

валик	розводити не потрібно; в окремих випадках максимум до 10% для бази BB
пензель	розводити не потрібно; в окремих випадках максимум до 10% для бази BB
повітряне розпилення	розводити не потрібно; в окремих випадках максимум до 10% для бази BB
безповітряне розпилення	розводити не потрібно; в окремих випадках максимум до 10% для бази BB



J COLORS S.p.A

Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate (MI) - Italia - Tel. +39 02 937541 - Fax +39 02 9374114 - info@jcolors.com

СТІЙКІСТЬ ДО ЗАБРУДНЕННЯ

Для легкого видалення забруднень з пофарбованої поверхні очищення рекомендується проводити якомога швидше після забруднення. Чим більше часу пройде після забруднення, тим вище ймовірність того, що після очищення залишиться помітний контур на пофарбованій поверхні.

Для очищення необхідно використовувати ганчір'я або губку, змочену у воді з універсальним миючим засобом. При необхідності дію повторити кілька разів, але при цьому не тиснути на ганчір'я/губку та сильно не розтирати поверхню.

Випробування проводилися на поверхні стіни, що пофарбована фарбою MONDO NUOVO SMACCHIABILE BASE BB. Ступінь стійкості до забруднень може залежати від типу бази, типу забруднювачів та кольору фарби. Фарба MONDO NUOVO SMACCHIABILE забезпечує набагато вищу ступінь стійкості до забруднень в порівнянні з іншими фарбами, що миються, від інших виробників, присутніх на ринку України.

Плями від жирних речовин та масел можуть видалитися не в повному обсязі.

Повні експлуатаційні характеристики фарба MONDO NUOVO SMACCHIABILE набирає протягом 24 діб при температурі 20 градусів Цельсія та відносній вологості не більше 70%.

ПРИМІТКИ

Оскільки умови нанесення та застосування даного продукту знаходяться поза контролем виробника/дистриб'ютора.



J COLORS S.p.A

Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate (MI) - Italia - Tel. +39 02 937541 - Fax +39 02 9374114 - info@jcolors.com